



INVERSORES DE FREQUÊNCIA

Variable frequency speed drives

- Controle vetorial sensorless ou controle escalar (selecionável)
Sensorless vector control or V/F control (selectable)
- Teclado removível / Removable keyboard
- Comunicação Modbus-RTU RS485 incorporada
Built-in Modbus-RTU RS485 communication
- Modelos de 1 HP até 350 HP / Models from 1HP to 350 HP

ALIMENTAÇÃO POWER SUPPLY	CORRENTE DE ENTRADA (A) INPUT CURRENT (A)	POTÊNCIA MOTOR TRIFÁSICO THREE-PHASE MOTOR POWER		CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL (A) RATED OUTPUT CURRENT (A)	MODELOS MODELS
		HP	kW		
220 V MONOFÁSICO SINGLE PHASE 50 / 60 HZ	7,2	1,0	0,75	5,0	IF20-201-1
	10	2,0	1,5	7,0	IF20-202-1
	16	3,0	2,2	11	IF20-203-1
	17	5,0	3,7	16,5	IF20-205-1
220 V TRIFÁSICO THREE PHASE 50 / 60 HZ	26	7,5	5,5	25	IF20-208-3
	35	10	7,5	32	IF20-210-3
	46	15	11	45	IF20-215-3
	62	20	15	60	IF20-220-3
	76	25	18,5	75	IF20-225-3
	92	30	22	90	IF20-230-3
	113	40	30	110	IF20-240-3
	157	50	37	150	IF20-250-3
	180	60	45	176	IF20-260-3
	214	75	55	210	IF20-275-3
380 V TRIFÁSICO THREE PHASE 50 / 60 HZ	3,8	1,0	0,75	2,5	IF20-401-3
	5,0	2,0	1,5	3,7	IF20-402-3
	5,8	3,0	2,2	5,0	IF20-403-3
	10	5,0	3,7	9,0	IF20-405-3
	15	7,5	5,5	13	IF20-408-3
	20	10	7,5	17	IF20-410-3
	26	15	11	25	IF20-415-3
	35	20	15	32	IF20-420-3A
	38	25	18,5	37	IF20-425-3
	46	30	22	45	IF20-430-3
	62	40	30	60	IF20-440-3
	76	50	37	75	IF20-450-3
	113	75	55	110	IF20-475-3
380 ~ 480 V TRIFÁSICO THREE PHASE 50 / 60 HZ	10	5,0	3,7	9,0	IF20-505-3
	15	7,5	5,5	13	IF20-508-3
	20	10	7,5	17	IF20-510-3
	26	15	11	25	IF20-515-3
	35	20	15	32	IF20-520-3
	46	30	22	45	IF20-530-3
	62	40	30	60	IF20-540-3
	76	50	37	75	IF20-550-3
	113	75	55	110	IF20-575-3
	157	100	75	150	IF20-5100-3
	180	125	90	176	IF20-5125-3
	214	150	110	210	IF20-5150-3
	256	175	132	253	IF20-5175-3
	307	200	160	300	IF20-5200-3
	355	250	185	340	IF20-5250-3
	430	300	220	420	IF20-5300-3
	468	350	250	470	IF20-5350-3